

Cudy GS2008PS2 * 8-Port Layer 2 Managed
Gigabit PoE+ Switch with 2 Gigabit SFP Slots,
120W



Šifra: 63284
Kategorija proizvoda: SVIČEVI
Proizvođač: cudy

Cena: **15.380,00** rsd.

- 8 gigabitnih POE portova, 2 gigabitna kombinovana porta, 1 konzolni port
- Kompatibilan sa IEEE802.3at i IEEE802.3af
- Ethernet port podržava 10/100/1000M adaptivni
- Dizajn bez ventilatora, prirodno hlađenje, kompatibilan sa 1U nosačem
- Podržava PoE upravljanje napajanjem, PoE čuvar
- Zaštita od udara groma: Opšti režim 6KV, diferencijalni režim 4KV, ESD 15KV
- AC ULAZ: AC100-240V, 50/60Hz
- Ethernet port: 8 k 10/100/1000 Mbps PoE port, 2 k 1000Mbps SFP port, 1 k RJ45 konzolni port
- Propusni opseg: 20Gbps
- Brzina prosleđivanja paketa: 14,88Mpps
- DDR SDRAM: 128 MB
- Flash memorija: 16MB
- Memorija bafera paketa: 4M
- MAC adresa: 8K
- Jumbo okvir: 9,6 kilobajta
- VLAN: 4096

Mrežni protokoli:

- IEEE 802.3: Ethernet MAC protokol
- IEEE 802.3i: 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u: 100BASE-TKS Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab: 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3z: 1000BASE-Ks Gigabit Ethernet (optički ?ber)
- IEEE 802.3ad: Standardna metoda za obavljanje agregacije linkova
- IEEE 802.3k: Kontrola protoka
- IEEE 802.1ab: LLDP/LLDP-MED (protokol otkrivanja sloja veze)
- IEEE 802.1p: LAN Laier KoS/CoS Protocol Prioritizacija saobraćaja (funkcija filtriranja više kanala)
- IEEE 802.1k: Rad VLAN mosta
- IEEE 802.1k: Protokol kontrole pristupa i autentikacije klijent/server
- IEEE 802.1d: STP
- IEEE 802.1s: MSTP
- IEEE 802.1v: RSTP

PoE protokol:

- IEEE802.3af (15,4 V)
- IEEE802.3at (30 V)

Mrežni mediji

- 10BASE-T: Cat3, 4, 5 ili više UTP (=100 M)
- 100BASE-TKS: Cat5 ili iznad UTP (=100 M)

1000BASE-TKS: Cat5 ili iznad UTP (=100 M)

Višemodno vlakno: 50/125, 62,5/125, 100/140 um

Jednomodno vlakno: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125um

- Radna temperatura: -20~50°C
- Temperatura skladištenja: -40~85°C
- Radna vlažnost: 10%~90%, Bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~90%, Bez kondenzacije
- Radna visina: do 10.000 stopa
- Visina skladištenja: do 10.000 stopa

Indikator: PVR, SIS, SV, PoE, Link/ACT